

PRISLISTA SEK



Wexiödisk

PRISLISTA 1

WD-4S BASIC	3
WD-4S GLAS	4
WD-6C	5
WD-6	6
WD-6 DUPLUS	7
WD-7	8
WD-7 DUPLUS	9
Förspolningsmaskin WD-PRM6	10
Förspolningsmaskin WD-PRM7	11
WD-11	12
WD-151E	13-14
WD-153 ICS+	15-16
WD-211E	17-18
WD-213 ICS+	19-20
WD-241E	21-22
WD-243 ICS+	23-24
WD-331E	25-26
WD-333 ICS+	27-28
WD-421E	29-30
WD-423 ICS+	31-32
WD-PRM60/90	33
WD-12	34
WD-90GR	35-37
WD-90 DUO	38
WD-100GR	39-40
Diskrumsutrustning	41-43
WD Diskkorgar	44

Leveransvillkor:	FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik Enligt Incoterms 2010.
Garantitid:	2 år. Det andra garantiåret aktiveras när komplett igångkörningsprotokoll inkommer till Wexiödisk. OBS! Garantin gäller inte injustering av disk- och torkmedelpumpar.
Strömart:	400V, 50Hz, 3-fas med nolla. Annan strömart offereras på begäran.
Övrigt enligt:	Sverige: BFS rev. Juni 2009. Norden: NL09
Övriga:	Orgalime S2012/Orgalime SE 01
Giltighetstid:	2 månader efter avisering om ny prislista.



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-4S BASIC - underbänkdiskmaskin	201.005		
<p>Anslutningseffekt 4,95 kW, 10A. Med genomströmmare 4,2 kW. Kan omvandlas till enfas 230V/1/50 vid installation: anslutningseffekt 3,55 kW, 16 A, genomströmmare 2,8 kW, kapacitet 30 korgar/tim. Isolerat utförande. Försedd med touchdisplay. Snabbval kan ske mellan 3 olika disktider, 1,2 min. 2,4 min. eller 4,2 min. Utrustad med 3 st disk-korgar, disk- och torkmedelsdosering samt tömningspump. Inbyggd breaktank och tryckstegringspump, återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Elansl.kabel, l=2 m. Avloppsansl. slang ø22 mm, l=2 m. Garanterad slutsköljningsstemperatur +85°C. Kapacitet: 50 korgar/tim. Invändig höjd: 330 mm Mått: 600x600x820 mm (BxDxH)</p>		36 950 kr	2
Tillval			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		9 900 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		10 500 kr	2
Genomströmmare 6,9 kW för kallvattenansluten maskin. Anslutningseffekt 7,65 kW, 16A, endast 3-fas anslutning. Kapacitet ca 35 korgar/tim.		580 kr	2
ECO-flow, kondenseringsenhet med värmeåtervinning, diskmaskin ansluts med kallvatten (genomströmmare 6,9 kW rekommenderas)		7 200 kr	2
Aktivt filter, för kontinuerlig rengöring av vatten i disktank.		2 800 kr	2
Extra utrustning			
Understativ med gejderfack för 3 st disk-korgar.	201.0556	3 750 kr	2
Understativ med gejderfack för 3 st disk-korgar och låsbart skåp för t.ex. disk- och torkmedel.	201.0557	5 300 kr	2
Diskbänk WD-4, diskho placerad höger sida	201.0550H	16 910 kr	2
Diskbänk WD-4, diskho placerad vänster sida	201.0550V	16 910 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-4S GLAS - underbänkdiskmaskin	201.005		
<p>Anslutningseffekt 4,95 kW, 10A. Med genomströmmare 4,2 kW. Kan omvandlas till enfas 230V/1/50 vid installation: anslutningseffekt 3,55 kW, 16 A, genomströmmare 2,8 kW, kapacitet 30 korgar/tim. Isolerat utförande. Försedd med touchdisplay. Snabbval kan ske mellan 3 olika program anpassade efter olika typer av glas: 1,2 min. 1,2 min. eller 2,2 min. Utrustad med 1 st glasdiskkorg, disk- och torkmedelsdosering samt tömningspump. Inbyggd breaktank och tryckstegringspump, återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Elansl.kabel, l=2 m. Avloppsansl. slang ø22 mm, l=2 m. Garanterad slutsköljningsstemperatur beroende av programval +65-85°C. Kapacitet: upp till 50 korgar/tim. Invändig höjd: 330 mm Mått: 600x600x820 mm (BxDxH)</p>		36 950 kr	2
Tillval			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		9 900 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		10 500 kr	2
Genomströmmare 6,9 kW för kallvattenansluten maskin. Anslutningseffekt 7,65 kW, 16A, endast 3-fas anslutning. Kapacitet ca 35 korgar/tim. Kapacitet ca 35 korgar/tim.		580 kr	2
ECO-flow, kondenseringsenhet med värmeåtervinning, diskmaskin ansluts med kallvatten (genomströmmare 6,9 kW rekommenderas)		7 200 kr	2
Aktivt filter, för kontinuerlig rengöring av vatten i disktank.		2 800 kr	2
Extra utrustning			
Glasdiskkorg	201.0558	810 kr	2
Understativ med gejderfack för 3 st diskkorgar.	201.0556	3 750 kr	2
Understativ med gejderfack för 3 st diskkorgar och låsbart skåp för t.ex. disk- och torkmedel.	201.0557	5 300 kr	2
Diskbänk WD-4, diskho placerad höger sida	201.0550H	16 910 kr	2
Diskbänk WD-4, diskho placerad vänster sida	201.0550V	16 910 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-6C - huvdiskmaskin	203,06C		
Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A. Med genomströmmare 9 kW. Ett disk-program, 1.5 min. Isolerad försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 400 mm, bredd 550 mm. Utrustad med 3 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 35 korgar/tim. Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)		46 690 kr	2
Tillval			
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 650 kr	2
Tömningspump		3 900 kr	2
Break tank inkl. tryckstegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Detta val ska göras om inte externt återströmningsskydd monterats.		6 590 kr	2
Extra utrustning			
Anslutningsrör med backventil, återsugningsskydd	203,0672	1 410 kr	2
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	203,0630	4 780 kr	2
Hylla för kembehållare	203,0663	1 790 kr	2
Sideboard (560 x 560 mm)	203,0667	1 990 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-6 - huvdiskmaskin	203,006		
Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A. Med genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.7 min eller 3.2 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 400 mm, bredd 550 mm. Utrustad med 3 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)		55 200 kr	2
Tillval			
Automatisk huv		7 230 kr	2
Dubbelmanövrering automatisk huv		5 240 kr	2
Autostart för automatisk huv		2 380 kr	2
230V/1/50. Anslutningseffekt 6,9 kW, 32 A, genomströmmare 6 kW, kapacitet 33 korgar/tim.		3 660 kr	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		7 660 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		9 410 kr	2
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		1 940 kr	2
Panel på vänster sida		1 790 kr	2
Låsbart skåp för kembehållare (Ej i kombination med break tank eller panel vänster sida)		3 300 kr	2
Genomströmmare 12 kW för kallvattenansluten maskin		750 kr	2
Ansl.effekt: 12.9 kW, 25 A. Kapacitet: 36 korgar/tim			
Tömningspump		3 900 kr	2
Break tank inkl. tryckstegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Detta val ska göras om inte externt återströmningsskydd monterats. (ej i kombination med marint utförande)		6 590 kr	2
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (I kombination med breaktank)		520 kr	2
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Värmeväxlare eller 12 kW genomströmmare rekommenderas)		13 410 kr	2
Värmeväxlare*. Värmeåtervinning genom avloppsvattnet. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Ej i kombination med tömningspump eller WD-PRM6/7)		17 860 kr	2
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		7 920 kr	2
Extra utrustning			
Anslutningsrör med backventil och återsugningsskydd	203,0672	1 410 kr	2
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	203,0630	4 780 kr	2
Hylla för kembehållare	203,0663	1 790 kr	2
Sideboard (560 x 560 mm)	203,0667	1 990 kr	2

*Säljes ej separat, endast med diskmaskin.



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-6 DUPLUS - huvdiskmaskin med dubbel slutsköljning	203,06D		
Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A Med genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.8 min eller 3.4 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 400 mm, bredd 550 mm. Utrustad med 3 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl. kabel, l=2 m. Inbyggd break tank och tryckstegringspump, uppfyller SS-EN 1717. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)		70 050 kr	25
Tillval			
Automatisk huv		7 230 kr	25
Autostart för automatisk huv		2 380 kr	25
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		1 940 kr	25
Panel på vänster sida		1 790 kr	25
Tömningspump		3 900 kr	25
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (i kombination med breaktank)		520 kr	25
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri		13 410 kr	25
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		7 920 kr	25
Extra utrustning			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	203,0630	4 780 kr	2
Hylla för kembehållare	203,0663	1 790 kr	2
Sideboard (560 x 560 mm)	203,0667	1 990 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-7 - huvdiskmaskin	203,007		
Anslutn.effekt 10,1 kW, 16 A. Med genomströmmare 9 kW. Elektronik-panel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.7 min eller 3.2 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 500 mm, bredd 605 mm. Snabbinställning av spoltryck för normal och grovdisk. Utrustad med 3 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H)		64 270 kr	2
Tillval			
Automatisk huv		7 910 kr	2
Dubbelmanövrering automatisk huv		5 240 kr	2
Autostart för automatisk huv		2 380 kr	2
230V/1/50. Anslutningseffekt 7,1 kW, 34 A, genomströmmare 6 kW, kapacitet 33 korgar/tim.		3 970 kr	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		7 660 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		9 740 kr	2
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		1 940 kr	2
Panel på vänster sida		1 790 kr	2
Låsbart skåp för kembehållare (Ej i kombination med break tank eller panel vänster sida)		3 300 kr	2
Genomströmmare 12 kW för kallvattenansluten maskin. Ansl.effekt: 12.9 kW, 25 A. Kapacitet: 36 korgar/tim.		870 kr	2
Tömningspump		3 900 kr	2
Break tank inkl. Tryckstegringspump. Överströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats. (ej i kombination med marint utförande)		6 590 kr	2
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (I kombination med breaktank)		520 kr	2
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Värmeväxlare eller 12 kW genomströmmare rekommenderas)		13 690 kr	2
Värmeväxlare*. Värmeåtervinning genom avloppsvattnet. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Ej i kombination med tömningspump eller WD-PRM6/7)		18 130 kr	2
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		7 920 kr	2
Extra utrustning			
Anslutningsrör med backventil och återsugningsskydd	203,0672	1 410 kr	2
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	203,0730	6 220 kr	2
Hylla för kembehållare	203,0663	1 790 kr	2
Sideboard (560 x 560 mm)	203,0667	1 990 kr	2
Ställ för 8 st bakplåtar (450 x 600 mm)	203,0733	4 380 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-7 DUPLUS - huvdiskmaskin med dubbel slutsköljning	203,07D		
Anslutn.effekt 10,1 kW, 16 A. Med genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.8 min eller 3.4 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 500 mm, bredd 605 mm. Utrustad med 3 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Inbyggd break tank och tryckstegringspump, uppfyller SS-EN 1717. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H)		80 990 kr	25
Tillval			
Automatisk huv		7 910 kr	25
Autostart för automatisk huv		2 380 kr	25
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		1 940 kr	25
Panel på vänster sida		1 790 kr	25
Tömningspump		3 900 kr	25
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (I kombination med breaktank)		520 kr	25
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri		13 690 kr	25
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		7 920 kr	25
Extra utrustning			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	203,0730	6 220 kr	2
Hylla för kembehållare	203,0663	1 790 kr	2
Sideboard (560 x 560 mm)	203,0667	1 990 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-PRM6 - förspolningsmaskin	204,006		

Anslutningseffekt 0,9 kW, 10 A. Förspolningstid 0,5 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 400 mm, bredd 550 mm. Elansl.kabel, l=2 m. (ej i kombination med värmeväxlare på WD6)
Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)

29 330 kr

2

Tillval

Automatisk huv		6 150 kr	2
Autostart för automatisk huv		2 010 kr	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		7 660 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		9 400 kr	2
Panel på vänster sida		1 790 kr	2
Tryckstegringspump i PRM till automatisk huv		4 450 kr	2
Tryckstegringspump via diskmaskin till automatisk huv		1 050 kr	2

Extra utrustning

Kompletteringskit för tömningspump PRM 6/7	204.0670	1 580 kr	2
Anslutningssats L=140 mm med stänkskydd för rak installation	204,0660	1 330 kr	2
Anslutningssats L=300 mm utan stänkskydd för hörninstallation	204,0665	1 510 kr	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd för rak installation	204,0666	1 510 kr	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd och skåp förkembehållare för rak installation	204,0668	2 310 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-PRM7 - förspolningsmaskin	204,007		
Anslutningseffekt 0,9 kW, 10 A. Förspolningstid 0,5 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 500 mm, bredd 610 mm. Elansl.kabel, l=2 m. (Ej i kombination med värmväxlare på WD7) Mått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H)		31 190 kr	2
Tillval			
Automatisk huv		6 710 kr	2
Autostart för automatisk huv		2 010 kr	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		7 660 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		9 400 kr	2
Panel vänster sida		1 790 kr	2
Anslutning till WD12		520 kr	2
Tryckstegringspump i PRM till automatisk huv		4 450 kr	2
Tryckstegringspump via diskmaskin till automatisk huv		1 050 kr	2
Extra utrustning			
Sats för tömningspump PRM 6/7	204.0670	1 580 kr	2
Anslutningssats L=140 mm med stänkskydd för rak installation	204,0660	1 330 kr	2
Anslutningssats L=300 mm utan stänkskydd för hörninstallation	204,0665	1 510 kr	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd för rak installation	204,0666	1 510 kr	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd och skåp för kembehållare för rak installation	204,0668	2 310 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-11 - entanks tunneldiskmaskin i isolerat utförande	212,011		
Innehåller kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 50-100 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 56 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 1355x697x1685/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		153 070 kr	3
Tillval			
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		20 500 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		20 500 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 9 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Kallvattenanslutning. Extra genomströmmare 9 kW. Huvudsäkring: 50A.		8 770 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 260 kr	3
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågs spolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzon		19 400 kr	
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-151E - entanks tunneldiskmaskin	212,151		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 70-150 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 80 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 1655x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		217 530 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		22 150 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		20 500 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		20 500 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-151E			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		16 830 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		24 580 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-153 ICS+ - entanks tunneldiskmaskin	212,153		
i isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System". Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 60-260 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 80 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 1655x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		267 250 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		22 150 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		20 500 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		20 500 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-153 ICS+			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		16 830 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		24 580 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-211E - tvåtanks tunneldiskmaskin	212,211		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller för-disk, kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 100-200 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 120 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 2255x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		269 860 kr	3
Tillval			
Förspolningszon, L=400 mm		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stängmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning av maskin mellan diskzoner		15 460 kr	
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivatten anslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-211E	212,211		
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		19 790 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		27 540 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-213 ICS+ - tvåtanks tunneldiskmaskin	212,213		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller fördisk, kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System". Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 80-260 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 120 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 2255x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		320 580 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stängmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning av maskin mellan diskzoner		15 460 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-213 ICS+	212,213		
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		19 790 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		27 540 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads -och konsumtions-rapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-241E - tvåtanks tunneldiskmaskin	212,241		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller fördisk, mellanskölj, kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 110-210 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 140 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 2555x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		283 140 kr	3
Tillval			
Förspolningszon, L=400 mm		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stängmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning av maskin mellan diskzoner		15 460 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-241E			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		19 790 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		27 540 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtions-rapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-243 ICS+ - tvåtanks tunneldiskmaskin	212,243		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller fördisk, mellanskölj, kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System". Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 85-260 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 140 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 2555x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		333 340 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 560 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
Delning av maskin mellan diskzoner		15 460 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		43 340 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		33 930 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-243 ICS+	212,243		
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		19 790 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		27 540 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-331E - tretanks tunneldiskmaskin	212,331		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller fördisk, mellanskölj, 2x kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 150-230 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 190 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 3455x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		346 430 kr	3
Tillval			
Förspolningszon, L=400 mm		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 130 kr	
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
1 delning av maskin mellan valfria diskzoner		15 460 kr	3
2 delningar av maskin mellan diskzonerna		30 930 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		47 750 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		38 330 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-331E			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		25 190 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		33 050 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-333 ICS+ - tretanks tunneldiskmaskin	212,333		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller fördisk, mellanskölj, 2x kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System". Återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 110-260 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 190 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 3455x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		396 670 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 130 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stängmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
1 delning av maskin mellan valfria diskzoner		15 460 kr	3
2 delningar av maskin mellan diskzonerna		30 930 kr	3
Delning mellan maskin - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		47 750 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		38 330 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-333 ICS+			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		25 190 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		33 050 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-421E - fyrtanks tunneldiskmaskin	212,421		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller för-disk, 3x kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen är elektronikstyrd och har elektronisk slutsköljningskontroll med felindikering i klartext. Återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 150-230 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 245 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 4355x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		399 380 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 130 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW.			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
1 delning av maskin mellan valfria diskzoner		15 460 kr	3
2 delningar av maskin mellan valfria diskzoner		30 930 kr	3
3 delningar av maskin mellan diskzonerna		46 390 kr	3
Delning av maskin mellan kemdisk - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50 - 149 kPa		52 700 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150 - 250 kPa		43 300 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-421E			
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0,63 - 1 A.			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		29 990 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		37 740 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-423 ICS+ - fyrtanks tunneldiskmaskin	212,423		
I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning. Innehåller: fördisk, 3x kemdisk och dubbel slutsköljning. Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System". Återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 135-305 korgar/tim. Kapacitet DIN 10510: 245 korgar/tim. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 4355x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.		472 760 kr	3
Tillval			
Förspolningszon		43 610 kr	3
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 130 kr	3
Torkzon WD-T60		41 400 kr	3
L=600 mm. Isolerad. Effekt 3,3 kW.			
Stativ med gallerhylla		6 590 kr	3
Stativ med hyllplan		5 120 kr	3
Torkzonshuv WD-T80 till kurva		34 190 kr	3
L=820 mm. Isolerad. För anslutning mot maskin över stångmatad eller motordriven 90°/180° WD-kurva. Effekt 3,3 kW.			
Dubbel torkzon WD-T90		56 520 kr	3
L=900 mm, isolerad. Med stativ. Effekt 6,6 kW			
Gallerhylla		2 750 kr	3
Hyllplan		1 240 kr	3
1 delning av maskin mellan valfria diskzoner		15 460 kr	3
2 delningar av maskin mellan valfria diskzoner		30 930 kr	3
3 delningar av maskin mellan diskzonerna		46 390 kr	3
Delning av maskin mellan kemdisk - torkzon		6 300 kr	3
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		25 200 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		25 200 kr	3
Ånguppvärmt utförande. Ångtryck 50 - 149 kPa		52 700 kr	3
Ånguppvärmt utförande. Ångtryck 150 - 250 kPa		43 290 kr	3
Tryckstegringspump		5 230 kr	3
Break tank inkl. tryckstegringspump		8 360 kr	3
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		8 770 kr	3
Demivattenanslutning		5 620 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-423 ICS+			
Kallvattenanslutning		3 000 kr	3
Vattenanslutning från golv		1 820 kr	3
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 190 kr	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 620 kr	3
*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0,63 - 1 A			
Timer för förspolning		2 060 kr	3
Timer för trågspolning		3 190 kr	3
Timer för kedjespolning		3 190 kr	3
Timerstart, maskin klar för disk		4 700 kr	3
Styrning till förspolning utan timer		1 210 kr	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 190 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	3
Förregling av en genomströmmare		520 kr	3
Extern driftindikering		1 180 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner		29 990 kr	3
Automatisk självrengöring av kondensbatteri		15 300 kr	3
Automatisk självrengöring av diskzoner + kondensbatteri		37 740 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	3
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102	1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-PRM60 - förspolningsmaskin	214.4035		
Rak anslutning. Endast till WD-151E/423. För anslutning till motor-driven transportör eller stångmatad rakdel. Mått: 600 x 670 x 1720 mm. Rengöringspistol 240.9009 medföljer. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 600x691x1432/1950 mm (BxDxH/H)		73 310 kr	3
Tillval			
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		7 660 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		9 400 kr	3
Stångmatad rakdel, totallängd inkl. PRM = 900mm		16 380 kr	3
Stångmatad rakdel, totallängd inkl. PRM = 1200mm		17 640 kr	3
Stångmatad rakdel, mittplacerad PRM, totallängd inkl. PRM = 1200mm		17 640 kr	3
Stångmatad rakdel, ICS+, totallängd inkl. PRM = 900mm		18 900 kr	3
Stångmatad rakdel, ICS+, totallängd inkl. PRM = 1200mm		20 170 kr	3
Stångmatad rakdel, ICS+, mittplacerad PRM, totallängd inkl. PRM = 1200mm		20 170 kr	3
Separat vattenanslutning av PRM		5 710 kr	3
Brytare avstängning PRM vid användning av förhöjd diskorg (ex glas, bestick, brickor)		1 910 kr	3
WD-PRM90 - förspolningsmaskin	214.4036		
90° hörnanslutning. Endast till WD-151E/423. För anslutning till motordriven transportör. Mått: 950 x 950 x 1720 mm. Rengöringspistol 240.9009 medföljer. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 950x950x1413/1930 mm (BxDxH/H)		77 690 kr	3
Tillval			
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla		7 660 kr	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla		9 400 kr	3
Separat vattenanslutning av PRM		5 710 kr	3
Anpassning av existerande WD-151E/423 till WD-PRM 60/90	214.4035S	1 490 kr	3
Brytare avstängning PRM vid användning av förhöjd diskorg (ex glas, bestick, brickor)		8 400 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-12 - kombidiskmaskin	206,012		
Isolerat utförande med automatisk huv. Anslutningseffekt 16,7 kW, 35 A med genomströmmare 12 kW. Maskinen har som standard snabbinställning mellan grov- och normaldisk. Inbyggd breaktank och tryckstegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Utrustad med 2 st diskorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=3 m. Mått: 1200x775x1990/2440 mm (BxDxH/H)		160 490 kr	3
Tillval			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		12 080 kr	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		15 770 kr	3
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 150-250kPa		19 370 kr	3
Tömningspump		5 680 kr	3
Utsugningskanal 200 x 100 mm		6 320 kr	3
Kondenseringsenhet med 15 kW genomströmmare		23 520 kr	3
Extra genomströmmare 9 kW för kallvattenansluten maskin. Ej i kombination med kondenseringsenhet. Anslutningseffekt 25,7 kW, 50 A.		9 680 kr	3
Nedfällbart gallerplan		9 170 kr	3
Rostfri korg		9 170 kr	3
Nedfällbart gallerplan + rostfri korg		18 340 kr	3
Diskmedelsdosering		2 960 kr	3
Anslutning för effektvakt		6 320 kr	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 370 kr	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 980 kr	3
Panel på vänster sida		1 790 kr	3
Anpassning för PRM7		1 050 kr	3
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		7 920 kr	3
Extra utrustning			
Rostfri korg 1040x500	206,5273	9 170 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-90GR - grovdiskmaskin med granuler	209,090		
<p>Anslutningseffekt 11,3 kW, 20 A. Isolerat utförande med lucka. 6 diskprogram. Roterande diskgoods under disk och slutsköljning. Centrifugering före och efter slutsköljning. Återströmningskydd enligt SS-EN 1717. Mått: 878x955x1882 mm (BxDxH) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC</p>			
WD-90GR HC		253 440 kr	2
Innehåller:			
1 st sexkantkasset (209,7285) 1 st grythållare (209,7255) 1 st hållare för 2/1-kantiner, galler eller bakplåtar (209,7284) Skrädspade samt 5 kg granulat Kapacitet: 6 st 1/1-65 kantiner			
WD-90GR Flex		269 040 kr	2
Innehåller:			
1 st fyrkantkasset (209,7276) 3 st grytgaller (209,7354) 3 st stödväggar (209,7280) 1 st flexibel insats (209,7281) Skrädspade samt 5 kg granulat Kapacitet: 4 st 1/1-100 kantiner			
Tillval			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla		9 520 kr	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla		19 550 kr	2
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa		18 640 kr	2
Tryckstegringspump		5 230 kr	2
Break tank ink. tryckstegringspump		8 360 kr	2
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		6 790 kr	2
Anslutning för effektvakt		6 580 kr	2
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 540 kr	2
Extern driftindikering		1 140 kr	2
Web Tool med HACCP dokumentation, samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-90GR			
Extra utrustning till WD-90GR HC			
Slevhållare, används tillsammans med art.nr. 209,7252.	209.7251	1 230 kr	2
Kastrullstöd	209.7252	1 910 kr	2
ABC kantin- och lockhållare	209.7253	610 kr	2
Hållare för små grytor	209.7254	980 kr	2
Hållare för stora grytor och blandningskärl	209.7255	1 050 kr	2
Hållare för tillbehör	209.7257	3 920 kr	2
Kassett för ABC-kantiner	209.7259	7 880 kr	2
Granulat 10 kg	209.7260	1 690 kr	2
Skrädspade	209.7261	340 kr	2
Bordvagn	209.7262	10 370 kr	2
Kastrullhållare	209.7268	1 130 kr	2
Skrädbänk	209.7270	25 180 kr	2
Gummispännare	209.7272	910 kr	2
Kassett för stor plastlåda	209.7275	14 670 kr	2
Nätkorg	209.7278	5 090 kr	2
Hållare för små grytor och skålar	209.7279	4 160 kr	2
Flexibel insats	209.7283	4 780 kr	2
Hållare för 2/1 kantiner, galler, bakplåtar	209.7284	4 710 kr	2
Sexkantskassett	209.7285	8 940 kr	2
Diskkorg för 4 st 1/1 kantiner - 200 mm djupa	209.7287	10 150 kr	2
Hjälpmiddel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.			



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-90GR			
Extra utrustning till WD-90GR Flex			
Hållare för tillbehör, placeras på maskinen hö. eller vä. sida.	209.7257	3 920 kr	2
Kassett för ABC-kantiner	209.7259	7 880 kr	2
Granulat 10 kg	209.7260	1 690 kr	2
Skrädspade	209.7261	340 kr	2
Bordvagn	209.7262	10 370 kr	2
Skrädbänk	209.7270	25 180 kr	2
Allroundhållare	209.7273	3 650 kr	2
Kassett för stor plastlåda	209.7275	14 670 kr	2
Fyrkantkassett	209.7276	17 900 kr	2
Slevhållare	209.7277	3 760 kr	2
Nätkorg	209.7278	5 090 kr	2
Hållare för små grytor	209.7279	4 160 kr	2
Stödvägg	209.7280	970 kr	2
Flexibel insats. Används i kombination med 209,7354	209.7281	2 680 kr	2
Hållare för 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner	209.7282	2 960 kr	2
Hållare för 1/4, 1/6 kantiner	209.7286	2 960 kr	2
Grytgaller	209.7354	590 kr	2

Hjälpmiddel för stackning av olika typer av diskgodis utvecklas och offereras på begäran.



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-90 DUO - kombidiskmaskin med granuler och findisk	209,095		

Anslutningseffekt 11,7 kW, 20 A. Med genomströmmare 9 kW.
 Isolerat utförande med automatisk huvlyftfunktion. 6 grovdiskprogram.
 3 findiskprogram. Centrifugering före och efter slutsköljning. Inbyggd
 breaktank och tryckstegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN
 1717. Kapacitet: 6+1 st 1/1- 65 kantiner.
 Mått: 850x1060x1690/2385 mm (BxDxH/H)
 Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC

256 120 kr 2

Innehåller:

1 st grovdiskkorg rund rostfri	1 st diskorg för glas (WD009.9014)
1 st diskorg för flata tallrikar (WD009.9011)	1 st granulatuppsamlare
1 st diskorg för bestick (WD009.9013)	1 st skrädspade och 5 kg granulat

Tillval

Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri.
 Diskmaskinen ansluts endast med kallvatten. Utrustad med 12 kW
 genomströmmare. Anslutningseffekt 14,7 kW, 25 A.

27 270 kr 2

Genomströmmare 12 kW för kallvattenansluten maskin.
 Anslutningseffekt 14,7 kW, 25 A.

750 kr 2

Web Tool med HACCP dokumentation, samt kostnads- och konsumtions-
 rapporterering.

3 060 kr 2

Marint utförande 400V/3/50 utan nolla

9 520 kr 2

Marint utförande 440V/3/60 utan nolla

19 550 kr 2

Extra utrustning

Fällbartbord vänster	209.7453	6 020 kr	2
Fällbartbord höger	209.7452	6 020 kr	2
Fällbartbord front	209.7451	6 020 kr	2
Grovdiskorg rund rostfri	209.7450	8 260 kr	2
Granulat 10 kg	209.7260	1 690 kr	2
Skrädspade	209.7261	340 kr	2
Flexibel insats	209.7481	4 780 kr	2
Kastrullstöd	209.7252	1 910 kr	2
Slevhållare, används tillsammans med art.nr. 209,7252	209.7251	1 230 kr	2
Hållare för 2/1 kantiner, galler, bakplåtar	209.7484	4 710 kr	2
Gummispännare	209.7272	910 kr	2
Bordvagn	209.7462	10 370 kr	2
Skrädbänk (välj även mellanplåt sida alternativt mellanplåt front)	209.7270	25 180 kr	2
Mellanplåt sida	209.7463	1 580 kr	2
Mellanplåt front	209.7464	1 580 kr	2
Rengöringspistol med slang L=4000 mm	209.7390	10 540 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD-100GR - grovdiskmaskin med granuler	209,100		
<p>Anslutningseffekt 21 kW, 35 A. Isolerat utförande med automatisk lucka. Värmeåtervinning med kondensbatteri. 6 diskprogram. Roterande disk gods under disk och slutsköljning. Centrifugering före och efter slutsköljning. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Mått: 1051x1188x1968/2155 mm (BxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC</p>			
Frontmatad		381 640 kr	2
Innehåller:			
1 st vagn (209,7362) 1 st kombikassett (209,7340) 3 st stödvägg kantinlock (209,7341) 4 st grytgaller (209,7354) 3 st glidskena kort (209,7343) 1 st glidskena lång (209,7342) Skrädspade samt 10 kg granulär Kapacitet: 8 st 1/1-kantiner			
Genommatad, riktning H-V / V-H		408 250 kr	2
Innehåller:			
1 st inmatningsbänk (209,7370) 1 st vagn (209,7362) 2 st kombikassetter (209,7340) 6 st stödvägg kantinlock (209,7341) 4 st grytgaller (209,7354) 6 st glidskena kort (209,7343) 2 st glidskena lång (209,7342) Skrädspade samt 10 kg granulär Kapacitet: 8 st 1/1-kantiner			
Tillval			
Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa		30 590 kr	2
Tryckstegringspump		5 230 kr	2
Breaktank ink. tryckstegringspump		8 360 kr	2
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		6 790 kr	2
Anslutning för effektvakt		6 830 kr	2
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 880 kr	2
Extern driftindikering		1 180 kr	2
Panel höger sida		1 810 kr	2
Höjbar maskin		23 070 kr	2
Rengöringspistol med slang L= 4 000 mm		10 540 kr	2
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering		3 060 kr	2



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
Fortsättning WD-100GR			
Extra utrustning till WD-100GR			
Granulat 10 kg	209,7260	1 690 kr	2
Skrädspade	209,7261	340 kr	2
Inmatningsbänk till frontmatad maskin (vagn 209,7362 utgår)	209,7337	10 480 kr	2
Kombikassett	209,7340	16 490 kr	2
Stödvägg kantinlock	209,7341	630 kr	2
Glidskena lång	209,7342	1 080 kr	2
Glidskena kort	209,7343	510 kr	2
Allroundhållare	209,7350	1 490 kr	2
Flexibel insats	209,7351	1 770 kr	2
Grythållare.	209,7352	1 210 kr	2
Slevhållare	209,7353	1 710 kr	2
Grytgaller	209,7354	590 kr	2
ABC-kantin, hållare	209,7356	1 020 kr	2
Nätkorg	209,7357	3 130 kr	2
Hållare för glidskenor, för väggplacering	209,7358	2 190 kr	2
Hållare för stödvägg, för väggplacering	209,7359	1 320 kr	2
Hållare för tillbehör, för väggplacering	209,7360	1 330 kr	2
Vagn	209,7362	16 270 kr	2
Kassett för 500x500 diskkorg	209,7364	15 330 kr	2
Gallerlock för 500x500 diskkorg används i kombination med 209,7364.	209,7365	1 790 kr	2
Kantinhållare GN1/3, 1/6, 1/9	209,7366	5 060 kr	2
Bestickhållare	209,7367	3 300 kr	2
Kantinhållare GN2/8	209,7368	5 060 kr	2
Inmatningsbänk	209,7370	26 720 kr	2
Förlängningsbänk	209,7371	26 720 kr	2
Anslutningsbana, speciallängd, l=180 - 840 mm. Längd anges vid beställning.	209,7375	1 320 kr	2

Hjälpmedel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.



Sorteringsbänk



Bassängbana

Benämning	Art.nr.	Kr/st	Kr/m	R.kod
Diskrumsutrustning				
Sorteringsbänk H/V alt. V/H. Utrustad med stänkplåt, underhylla, utslagsvask med gummiring, besticklåda, silhink, bräddavlopp, avstängningskran.	240,4620			
L=1160 mm		17 240 kr		3
L=1660 mm		18 260 kr		3
Tillval				
Anslutningsplan, L=+300 för anslutning mot diskmaskinens front		1 020 kr		3
Sorteringshylla L=500 mm		1 530 kr		3
Sorteringshylla L=1000 mm bara för sorteringsbänk L=1660 mm		1 840 kr		3
Spolenhet,slangvinda 3 meter,med anslutnings slang (2 meter), inkl. fäste		6 020 kr		3
Spolenhet,slangvinda 6 meter,med anslutnings slang (2 meter), inkl. fäste		6 530 kr		3
Termostatblandare inkl. fäste		3 980 kr		3
Extra utrustning				
Spolenhet Mini, slangvinda 1,8 meter, inkl. avstängningskran och enkel termostatblandare, placering under anslutningsplan	240,4631	4 590 kr		3
Avlastningsbord liten inkl. fästhål för avskrapare, 330mm x 460mm	240,4634	870 kr		3
Avlastningsbord stor inkl. fästhål för avskrapare 460mm x 460mm	240,4635	970 kr		3
Avlastningsbord stor med utslagsvask	240,4639	1 860 kr		3
Avfallskärl (45 liter) inkl. Hjulunderede	240,4636	3 160 kr		3
Avskrapare inkl. fäste	240,4637	950 kr		3
Bassängbana				
	240,4512			
Ange matningsriktning samt placering				
Längd 1 000 mm		14 740 kr		3
Längd 1 250 mm		15 460 kr		3
Special Längd=600-2500 mm		10 160 kr	5 470 kr	3
Tillval				
Stänkplåt med pistolduschfäste L=600-2500 mm		4 200 kr	1 020 kr	3
Fäste för pistoldusch		2 920 kr		3
Bänkplan integrerad med bassängbana. L= 400 -2500 mm		8 500 kr	2 090 kr	3



Hörnmatning



Rullbana

Benämning	Art.nr.	Kr/st	Kr/m	R.kod
Diskrumsutrustning				
Hörnmatning H/V alt. V/H	240,4065			
L=630 mm		13 630 kr		3
L=630 mm, för ICS+ inkl. utflyttad fotocell		17 290 kr		3
Special längd=631-2785 mm		13 630 kr	4 030 kr	3
Special längd=631-2785 mm, för ICS+ inkl. utflyttad fotocell		17 290 kr	4 290 kr	3
Stångmatad rakdel	240,4050			
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm		8 390 kr	4 030 kr	3
Rullbana	240,4500			
Med rostfria ben. Ange matningsriktning samt placering				
Fast rullbana		5 470 kr	4 390 kr	3
Utsvängbar rullbana		8 200 kr	4 550 kr	3
Tillval				
Skarvkostnad för rullbana över 3 m		4 180 kr		3
Fast gallerhylla			710 kr	3
Löstagbar sektion för gallerhylla. Maxlängd= 450 mm		610 kr		3
Gejderfacksmodul för 3 st diskorg 500x500		2 000 kr		3
Varannan rulle hel på rullbanan			1 450 kr	3
Urtag för korg. Sektion med långa rullar, L=600 mm		4 370 kr		3
Ändlägesbrytare ink. kabel		2 760 kr		3



Stångmatad kurva



Motordriven kurva

Benämning	Art.nr.	Kr/st	Kr/m	R.kod
Diskrumsutrustning				
Stångmatad kurva, H-V / V-H	240,4546			
90°-kurva*(ej i kombination med ICS+)		18 520 kr		
180°-kurva*(ej i kombination med ICS+)		24 660 kr		3
*Vid stångmatad kurva på inmatningsidan måste det vara en rakdel min. 260 mm mellan kurvan och inmatningshuven.				
Motordriven kurva, H-V / V-H	240,4556			3
90° kurva		29 210 kr		
180°-kurva		38 550 kr		3
Diskrumsutrustning övrigt				
Rullanslutning mellan tunneldiskmaskin och motordriven kurva, L = 300 mm	240,4555	4 460 kr		3
Anslutningsplan, för ansl. mellan WD-6/7 och bassängbana eller rullbana, l=300mm	240,4517	4 230 kr		3
Pistoldusch med termostatblandare för väggmontage	240,9010	7 670 kr		3
Pistoldusch med termostatblandare för stänkplåtsmontage	240,9010A	7 670 kr		3
Rengöringspistol	240,9009	2 180 kr		3
Diskrumsutrustning				
Extra utrustning för rullbanor, rak del				
Tork zon WD-T60F, fristående	212.4025H/V		39 830 kr	3
L=600 mm. Isolerad med automatisk start				
För installation på en WD rullbana eller rakdel.				
Separat elektrisk anslutning. 3,3 kW				
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner				
Rörledning för anslutningskabel, L=1200 mm	212.4102		1 050 kr	3



Benämning	Art.nr.	Kr/st	R.kod
WD - diskorgar			
Glasdiskkorg	201.0558	810 kr	2
Diskorg för flata tallrikar GUT	009.9011	230 kr	4
Diskorg GUT 10-förpackning	009.9011K	2 140 kr	4
Diskorg för djupa tallrikar GRT	009.9012	230 kr	4
Diskorg GRT 10-förpackning	009.9012K	2 140 kr	4
Diskorg för bestick BRB	009.9013	230 kr	4
Diskorg BRB 10-förpackning	009.9013K	2 140 kr	4
Diskorg för glas BLG	009.9014	230 kr	4
Diskorg BLG 10-förpackning	009.9014K	2 140 kr	4
Diskorg för glas, höga kanter för korgdispenser, SGG	009.9018	240 kr	4
Diskorg SGG 8-förpackning	009.9018K	1 770 kr	4
Diskorg GUT, utan gavel, för brickor större än 460 mm	009.9017	310 kr	4
Diskorg BLG, utan gavel	009.9025	310 kr	4
Bestickkorg 430x210, 8-facks BEG	009.9016	230 kr	4
Rostfri bestickkorg 340x160, 8-facks	4550130	3 260 kr	21
Bestickcylinder	4550134	40 kr	21
Kantinställ, används i kombination med art.nr. 9-9025	4550070	770 kr	21
Kantinstöd, används i kombination med art.nr. 9-9025	02992.31	360 kr	21
Rostfri spillback för 46x46 cm korgar	4550128	640 kr	21
Rostfri spillback för 50x50 cm korgar	4550064	640 kr	21
Överläggsgaller för 50-korg	009.9023	330 kr	21
Lock för besticklåda	4550152	140 kr	21
Ställ för 4 st besticklådor	4550154	1 860 kr	21
Väggfäste för 2 st besticklådor	4550160	300 kr	21
Väggfäste för 3 st besticklådor	4550162	300 kr	21
Väggfäste för 4 st besticklådor	4550164	300 kr	21
Diskkorgshållare för väggmontage, endast för WD-diskorgar	009.9029	1 250 kr	21