

 **PRISLISTA 1**
SE - SEK



Wexiödisk 

PRISLISTA

GÄLLER FR.OM. 2019-09-01 -rev1

WD-4S BASIC - UNDERBÄNKDISKMASKIN

WD-4S GLAS - UNDERBÄNKDISKMASKIN

WD-6C - HUVDISKMASKIN

WD-6 - HUVDISKMASKIN

WD-6 DUPLUS - HUVMASKIN MED DUBBEL SLUTSKÖLJNING

WD-7 - HUVDISKMASKIN

WD-7 DUPLUS - HUVMASKIN MED DUBBEL SLUTSKÖLJNING

WD-8 - HUVDISKMASKIN

WD-PRM6 - FÖRSPOLNINGSMASKIN

WD-PRM7 - FÖRSPOLNINGSMASKIN

WD-11 - ENTANKS TUNNELMASKIN

WD-151E - ENTANKS TUNNELMASKIN

WD-153 - ICS+ ENTANKS TUNNELMASKIN

WD-211E - TVÅTANKS TUNNELMASKIN

WD-213 - ICS+ TVÅTANKS TUNNELMASKIN

WD-241E - TVÅTANKS TUNNELMASKIN

WD-243 - ICS+ TVÅTANKS TUNNELMASKIN

WD-331E - TRETANKS TUNNELMASKIN

WD-333 - ICS+ TRETANKS TUNNELMASKIN

WD-421E - FYRTANKS TUNNELMASKIN

WD-423 - ICS+ FYRTANKS TUNNELMASKIN

WD-PRM60 - FÖRSPOLNINGSMASKIN

WD-PRM90 - FÖRSPOLNINGSMASKIN

WD-12 - KOMBIDISKMASKIN

WD-90GR - GROVDISKMASKIN

WD-90 DUO - KOMBIDISKMASKIN

WD-100GR - GROVDISKMASKIN

DISKRUMSUTRUSTNING

WD - DISKKORGAR

Leveransvillkor

FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik, enligt incoterms 2010

Garantitid

*2 år. Det andra året aktiveras när komplett igångkörningsprotokoll inkommer till Wexiödisk
OBS!! Garantin gäller inte injustering av disk och torkmedelpumpar*

Strömart

400V, 50Hz, 3-fas med nolla. Annan strömart kan offereras på begäran

Övrigt

För sverige. BFS rev. Juni 2009, Norden: NL09

Prislistan giltighetstid

2 månader efter avisering om ny prislista

Wexiödisk förbehåller sig rätten till ändringar av tekniska data.



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-4S BASIC - UNDERBÄNKDISKMASKIN	WD201.005	38 060	2
<p>Anslutningseffekt 4.95 kW. 10A. Med genomströmmare 4.2 kW. Kan omvandlas till enfas 230V/1/50 vid installation: Anslutningseffekt 3.55 kW. 16 A. Genomströmmare 2.8 kW. kapacitet 30 korgar/tim. Isolerat utförande. Försedd med touchdisplay. Snabbval kan ske mellan 3 olika disktider. 1.2 min. 2.4 min. eller 4.2 min. Utrustad med 3 st diskorgar. Utrustad med disk- och torkmedelsdosering. Utrustad med tönningspump. Utrustad med renspolningsprogram Återströmningskydd SS-EN 1717. Inbyggd breaktank och tryckstegringspump Elanslutningskabel. L = 2 m. Avloppsanslutnings slang ø22 mm. L = 2m. Garanterad slutsköljningsstemperatur +85 °C. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 600x600x820 mm (BxDxH). Invändig höjd: 330 mm Höjdmått underbänk 820 +50mm</p>			
TILLVAL			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		10 200	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		10 820	2
Kallvattenansluten maskin			
Genomströmmare 6.9 kW		600	2
Anslutningseffekt 7.65 kW. 16A. endast 3-fas anslutning.			
Kapacitet ca 35 korgar/tim.			
ECO - FLOW		7 420	2
<p>Kondenseringsenhet med värmeåtervinning. (WD ansluts med kallvatten, genomströmmare 6.9 kW rekommenderas)</p>			
Genomströmmare 6.9 kW		600	2
Aktivt filter, för kontinuerlig rengöring av vatten i disktank.		2 890	2
EXTRA UTRUSTNING			
Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar.	WD201.0556	3 870	2
Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar och låsbart skåp.	WD201.0557	5 460	2
Låsbart skåp för t.ex. disk- och torkmedel.			
Diskbänk WD-4. diskho placerad höger sida	WD201.0550H	17 420	2
Diskbänk WD-4. diskho placerad vänster sida	WD201.0550V	17 420	2
Spillplåt på taket, ca585x585mm	WD201.0581	1 820	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-4S GLAS - UNDERBÅNKDISKMASKIN		38 060	2
<p>Anslutningseffekt 4.95 kW. 10A. Med genomströmmare 4.2 kW. Kan omvandlas till enfas 230V/1/50 vid installation: Anslutningseffekt 3.55 kW. 16 A. Genomströmmare 2.8 kW. kapacitet 30 korgar/tim. Isolerat utförande. Försedd med touchdisplay. Snabbval kan ske mellan 3 olika glastyper, 1.2 min. 2.2 min. eller 2.4 min. Utrustad med en diskorg som är anpassad för glas. Utrustad med disk- och torkmedelsdosering. Utrustad med tönningspump. Utrustad med renspolningsprogram Återströmningskydd SS-EN 1717. Inbyggd breaktank och tryckstegringspump Elanslutningskabel. L = 2 m. Avloppsanslutnings slang ø22 mm. L = 2m. Slutsköljningsstemperatur mellan 65-85 °C. Kapacitet: upp till 50 korgar/tim. Mått: 600x600x820 mm (BxDxH). Invändig höjd: 330 mm Höjdmått underbänk 820 +50mm</p>			
TILLVAL			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		10 200	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		10 820	2
Kallvattenansluten maskin			
Genomströmmare 6.9 kW		600	2
Anslutningseffekt 7.65 kW. 16A. endast 3-fas anslutning.			
Kapacitet ca 35 korgar/tim.			
ECO - FLOW		7 420	2
Kondenseringsenhet med värmeåtervinning.		1 240	
(WD ansluts med kallvatten, genomströmmare 6.9 kW rekommenderas)		520	
Genomströmmare 6.9 kW		600	2
Aktivt filter, för kontinuerlig rengöring av vatten i disktank.		2 890	2
EXTRA UTRUSTNING			
Glasdiskkorg	WD201.0558	840	2
Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar.	WD201.0556	3 870	2
Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar och låsbart skåp.	WD201.0557	5 460	2
Låsbart skåp för t.ex. disk- och torkmedel.			
Diskbänk WD-4. diskho placerad höger sida	WD201.0550H	17 420	2
Diskbänk WD-4. diskho placerad vänster sida	WD201.0550V	17 420	2
Spillplåt på taket, ca585x585mm	WD201.0581	1 820	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-6C - HUVDISKMASKIN	WD203.06C	48 100	2
<p>Anslutningseffekt 9.9 kW. 16 A. Genomströmmare 9 kW. Ett disk- program. 1.5 min. Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing Försedd med manuell huvlyft. Utrustad med 3 st diskkorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Elanslutningskabel. L = 2 m. Kapacitet: 35 korgar/tim. Ytermått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H) Invändiga mått: höjd 400 mm. bredd 550 mm.</p>			
TILLVAL			
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 730	2
Tömningspump		4 020	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		6 790	2
<p><i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i> <i>Om inte externt återströmningsskydd monterats. (ej med marint utförande)</i></p>			
EXTRA UTRUSTNING			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0630	4 930	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-6 - HUVDISKMASKIN	WD203.006	56 860	2
<p>Anslutningseffekt 9.9 kW. 16 A. Genomströmmare 9 kW. Elanslutningskabel. L = 2 m. Elektronikpanel. 3 diskprogram. 1.2 min. 1.7 min eller 3.2 min. Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing Försedd med manuell huvlyft. Utrustad med 3 st diskorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Utrustad med renspolningsprogram Kapacitet: 50 korgar/tim. Yttermått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H). Invändigt mått: höjd 400 mm. bredd 550 mm.</p>			
TILLVAL			
Automatisk huv, öppning/stängning		7 450	2
Autostart för automatisk huv		2 460	2
Dubbelmanövrering automatisk huv		5 400	2
230V/1/50 (special, kan påverka leveranstiden)		3 770	2
<i>Anslutningseffekt 6.9 kW. 32 A. genomströmmare 6 kW. ca33 korgar/tim.</i>			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 700	2
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 000	2
Panel på vänster sida		1 850	2
Låsbart skåp för kembehållare		3 400	2
<i>(Ej i kombination med break tank eller panel vänster sida)</i>			
Kallvattenansluten maskin.		780	2
<i>Genomströmmare 12 kW 12.9 kW. 25 A. Kapacitet: 36 korgar/tim</i>			
Tömningspump		4 020	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		6 790	2
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Om inte externt återströmningsskydd monterats. (ej med marint utförande)</i>			
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv		540	2
<i>(I kombination med breaktank, motsvarande val görs på WD-PRM6/7)</i>			
ECO - FLOW		13 820	2
<i>Värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Automatisk huv funktion och 12 kW genomströmmare rekommenderas) (kan även kombineras med Värmeväxlare)</i>			
Genomströmmare 12 kW		780	2
<i>I kombination med ECO-FLOW. 12.9 kW, 25A</i>			
VÄRMEVÄXLARE *		18 400	2
<i>Värmeåtervinning genom avloppsvattnet. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Ej i kombination med tömnings- pump eller WD-PRM6/7)</i>			
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		8 160	2
<i>*Säljes ej separat. endast med diskmaskin</i>			
EXTRA VATTENANSLUTNING		6 860	2
<i>I kombination med kondensbatteri eller RO-vatten Separat fyllning av disktank och använder kallvatten eller RO-vatten under drift</i>			
El och Vattenanslutning under diskmaskinen		3 090	2
EXTRA UTRUSTNING			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0630	4 930	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-6 DUPLUS - HUVMASKIN MED DUBBEL SLUTSKÖLJNING	WD203.06D	72 160	25

Anslutningseffekt 9.9 kW. 16 A
 Genomströmmare 9 kW.
 Elektronik- panel. 3 diskprogram. 1.2 min. 1.8 min eller 3.3 min.
 Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing
 Försedd med manuell huvlyft.
 Utrustad med 3 st diskkorgar
 Utrustad med torkmedelsdosering.
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
 Inbyggd Break Tank och tryckstegringspump.
 Elanslutningskabel. L = 2 m.
 Utrustad med renspolningsprogram
 Kapacitet: 50 korgar/tim.
 Yttermått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H).
 Invändigt mått: höjd 400 mm. bredd 550 mm.

TILLVAL

Automatisk huv, öppning/stängning		7 450	25
Autostart för automatisk huv		2 460	25
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 000	25
Panel på vänster sida		1 850	25
Tömningspump		4 020	25
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (I kombination med breaktank, motsvarande val görs på WD-PRM6/7)		540	25

ECO - FLOW

Värmeåtervinning genom kondensbatteri.
 * Endast i kombination med huvautomatik.
 * Diskmaskinen ansluts till kallvatten
 * Inget behov av större genomströmmare, pga den lilla sköljvattenmängden

Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		8 160	25
--	--	-------	----

EXTRA UTRUSTNING

Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0630	4 930	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-7 - HUVDISKMASKIN	WD203.007	66 200	2
<p>Anslutningseffekt 10.1 kW. 16 A. Genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel. 3 diskprogram. 1.2 min. 1.7 min eller 3.2 min. Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing Försedd med manuell huvlyft. Enkelt handgrepp för att växla mellan normal och grovdisk funktion. Utrustad med 3 st diskorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Elanslutningskabel. L = 2 m. Utrustad med renspolningsprogram Kapacitet: 50 korgar/tim. Yttermått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H). Invändigt mått: höjd 500 mm. bredd 605 mm.</p>			
TILLVAL			
Automatisk huv, öppning/stängning		8 150	2
Autostart för automatisk huv		2 460	2
Dubbelmanövrering automatisk huv		5 400	2
230V/1/50 (special, kan påverka leveranstiden)		4 090	2
<p>Anslutningseffekt 7.1 kW. 34 A. genomströmmare 6 kW. kapacitet 33 korgar/tim.</p>			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		10 040	2
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 000	2
Panel på vänster sida		1 850	2
Låsbart skåp för kembehållare		3 400	2
(Ej i kombination med break tank eller panel vänster sida)			
Kallvattenansluten maskin.			
Genomströmmare 12 kW		900	2
13.1 kW. 25 A. Kapacitet: 36 korgar/tim			
Tömningspump		4 020	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		6 790	2
<p>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Om inte externt återströmningsskydd monterats. (ej i kombination med marint utförande)</p>			
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv		540	2
(I kombination med breaktank, motsvarande val görs på WD-PRM6/7)			
ECO - FLOW		14 110	2
<p>Värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Automatisk huv funktion och 12 kW genomströmmare rekommenderas) (kan även kombineras med Värmeväxlare)</p>			
Genomströmmare 12 kW		900	2
I komination med ECO-FLOW. 13,1kW, 25A			
VÄRMEVÄXLARE *		18 680	2
<p>Värmeåtervinning genom avloppsvattnet. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Ej i kombination med tömningspump eller WD-PRM6/7)</p>			
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		8 160	2
*Säljes ej separat. endast med diskmaskin			
EXTRA VATTENANSLUTNING		6 860	2
<p>I kombination med kondensbatteri eller RO-vatten Separat fyllning av med varmvatten i disktank och använder kallvatten eller RO-vatten under drift</p>			
El och Vattenanslutning under diskmaskinen		3 090	2
EXTRA UTRUSTNING			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0730	6 410	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2
Ställ för 8 st bakplåtar (450 x 600 mm)	WD203.0733	4 520	2
*Säljes ej separat. endast med diskmaskin			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-7 DUPLUS - HUVMASKIN MED DUBBEL SLUTSKÖLJNING	WD203.07D	83 420	25
<p>Anslutningseffekt 10.1 kW. 16 A. Genomströmmare 9 kW. Elektronik- panel. 3 diskprogram. 1.2 min. 1.8 min eller 3.3 min. Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing Försedd med manuell huvlyft. Utrustad med 3 st diskorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Enkelt handgrepp för att växla mellan normal och grovdisk funktion. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Inbyggd Break Tank och tryckstegringspump. Elanslutningskabel. L = 2 m. Utrustad med renspolningsprogram Kapacitet: 50 korgar/tim. Yttermått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H). Invändigt mått: höjd 550 mm. bredd 605 mm.</p>			
TILLVAL			
Automatisk huv, öppning/stängning		8 150	25
Autostart för automatisk huv		2 460	25
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 000	25
Panel på vänster sida		1 850	25
Tömningspump		4 020	25
Tryckstegringspump gemensam med PRM 6/7 med autohuv (I kombination med breaktank, motsvarande val görs på WD-PRM6/7)		540	25
ECO - FLOW		14 110	25
<p>Värmeåtervinning genom kondensbatteri. * Endast i kombination med huvautomatik. * Diskmaskinen ansluts till kallvatten * Inget behov av större genomströmmare, pga den lilla sköljvattenmängden</p>			
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		8 160	25
EXTRA UTRUSTNING			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0730	6 410	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-8 - HUVDISKMASKIN	WD203.008	87 300	2
<p>Anslutningseffekt 10,5 kW, 16 A. Genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel. 3 diskprogram. 1.2 min. 1.7 min eller 3.2 min. Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing Försedd med manuell huvlyft. Invändigt fritt mått: 695x505*x505mm (BxDxH) Enkelt handgrepp för att växla mellan normal och grovdisk funktion. Utrustad med 3 st diskorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Elanslutningskabel, L=2 m. Utrustad med renspolningsprogram Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 750x660x1540/2080 mm (BxDxH/H)</p>			
TILLVAL			
Automatisk huv, öppning/stängning		8 150	2
Autostart för automatisk huv (ej möjligt i kombination med nedfällbart gallerplan)		2 460	2
Dubbelmanövrering automatisk huv		5 400	2
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel		2 000	2
Panel på vänster sida		1 850	2
Nedfällbart gallerplan För stackning direkt i maskinen utan diskorg Med plats för 8 rader med bakplåtar Med plats för 4 rader med GN-kantiner 1-1 100		8 500	2
Kallvattenansluten maskin. Genomströmmare 12 kW 13,5 kW. 25 A. Kapacitet: 36 korgar/tim		900	2
Tömningspump		4 020	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.		6 790	2
ECO - FLOW Värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskin ansluts med kallvatten. (Automatisk huv funktion och 12 kW genomströmmare rekommenderas)		15 200	2
Genomströmmare 12 kW I kombination med ECO-FLOW. 13,5kW 25A		900	2
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC *Säljes ej separat. endast med diskmaskin		8 160	2
EXTRA VATTENANSLUTNING I kombination med kondensbatteri eller RO-vatten Separat fyllning av med varmvatten i disktank och använder kallvatten eller RO-vatten under drift		6 860	2
El och Vattenanslutning under diskmaskinen		3 090	2
EXTRA UTRUSTNING			
Imhuv med utsugningsstos diameter 160 mm	WD203.0830	7 890	2
Hylla för kembehållare	WD203.0663	1 850	2
Sideboard (560 x 560 mm)	WD203.0667	2 050	2
Ställ för 8 st bakplåtar (450 x 600 mm)	WD203.0733	4 520	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-PRM6 - FÖRSPOLNINGSMASKIN	WD204.006	30 210	2

Anslutningseffekt 0.9 kW. 10 A.
 Förspolningstid 30/45/60sek
 Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing
 Försedd med manuell huvlyft.
 Elanslutningskabel. L = 2m.
 Ytermått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H).
 Invändigt mått: höjd 400 mm. bredd 550 mm
 (ej i kombination med värmeväxlare på WD6)

TILLVAL

Automatisk huv		6 340	2
Autostart för automatisk huv		2 080	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 690	2
Panel på vänster sida		1 850	2
Tryckstegringspump i PRM 6 till autohuv		4 590	2
Tryckstegringspump via diskmaskin till automatisk huv (i kombination med breaktank, motsvarande val görs på diskmaskinen)		1 090	2

EXTRA UTRUSTNING

Kompletteringskit för tömningspump PRM 6/7	WD204.0670	1 630	2
Anslutningssats L=140 mm med stänkskydd för rak installation	WD204.0660	1 370	2
Anslutningssats L=300 mm utan stänkskydd för hörninstallation	WD204.0665	1 560	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd för rak installation	WD204.0666	1 560	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd och skåp för kembehållare med rak installation	WD204.0668	2 380	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-PRM7 - FÖRSPOLNINGSMASKIN	WD204.007	32 130	2

Anslutningseffekt 0.9 kW. 10 A.
 Förspolningstid 30/45/60sek
 Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing
 Försedd med manuell huvlyft.
 Elanslutningskabel. L = 2m.
 Ytermått: 660x657x1540/2080 mm (BxDxH/H).
 Invändigt mått: höjd 500 mm. bredd 610 mm.
 (Ej i kombination med värmeväxlare på WD7)

TILLVAL

Automatisk huv		6 920	2
Autostart för automatisk huv		2 080	2
230V/1/50		1 740	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 690	2
Panel på vänster sida		1 850	2
Anslutning WD12		540	2
Tryckstegringspump i PRM 7 till autohuv		4 590	2
Tryckstegringspump via diskmaskin till automatisk huv		1 090	2
<i>(I kombination med breaktank, motsvarande val görs på diskmaskinen)</i>			

EXTRA UTRUSTNING

Kompletteringskit för tömningspump PRM 6/7	WD204.0670	1 630	2
Anslutningssats L=140 mm med stänkskydd för rak installation	WD204.0660	1 370	2
Anslutningssats L=300 mm utan stänkskydd för hörninstallation	WD204.0665	1 560	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd för rak installation	WD204.0666	1 560	2
Anslutningssats L=300 mm med stänkskydd och skåp för kembehållare med rak installation	WD204.0668	2 380	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-11 - ENTANKS TUNNELMASKIN	WD212.011	157 670	3
<i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i>			
INMATNINGSHUV			
KEMDISK			
DUBBEL SLUTSKÖLJ			
TOTALLÅNGD:			
Mått: 1355x697x1685/1950 mm (LxDxH/H)			
Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext.			
Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll			
VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger.			
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.			
TILLVAL			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i>			
<i>Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 9 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Kallvattenanslutning. Extra genomströmmare 9 kW. Huvudsäkring: 50A.		9 040	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		3 360	3
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören.</i>			
<i>Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0.63 - 1 A.</i>			
Timerstart. maskin klar för disk		4 840	3
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump		3 290	3
Automatisk självrengöring av diskzon		19 990	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapportering</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-151E - ENTANKS TUNNELMASKIN	WD212.151	224 060	3
<i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i>			
<i>INMATNINGSHUV</i>			
<i>KEMDISK</i>			
<i>DUBBEL SLUTSKÖLJ</i>			
<i>TOTALLÅNGD:</i>			
<i>Mått: 1655x697x1675/1950 mm (LxDxH/H)</i>			
<i>Inmatningshöjd 850±50mm</i>			
<i>I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri.</i>			
<i>Anslutningseffekt 32,6kW (50A)</i>			
<i>Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext.</i>			
<i>Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll</i>			
<i>VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger.</i>			
<i>Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</i>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<i>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-151/153, 35,9kW, huvudsäkring 63A</i>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva H-V		35 220	3
<i>L=820 mm. Isolerad.</i>			
<i>För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt för WD-151/153, 35,9kW, huvudsäkring 63A</i>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<i>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-151/153, 39,2kW, huvudsäkring 63A</i>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		22 820	3
<i>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen</i>			
<i>L=400 mm</i>			
<i>Med spolning från över och undersida</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning mellan maskin - torkzon		6 490	3
<i>Måttkedja för delning 280-1655mm</i>			
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören.</i>			3
<i>Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		17 340	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		25 320	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
Anslutningseffekt 1,8kW (16A)			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i>			
<i>Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 32,6kW till 23,6kW (40A)</i>			
<i>Reducering av maxkapaciteten, till 150 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-153 - ICS+ ENTANKS TUNNELMASKIN	WD212.153	275 270	3
<p><i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i> INMATNINGSHUV KEMDISK DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 1655x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System" I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Anslutningseffekt 32,6kW (50A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-151/153, 35,9kW, huvudsäkring 63A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 ° WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt för WD-151/153, 35,9kW, huvudsäkring 63A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-151/153, 39,2kW, huvudsäkring 63A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		22 820	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spoling från över och undersida</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning mellan maskin - torkzon		6 490	3
<i>Måttkedja för delning 280-1655mm</i>			
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		17 340	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		25 320	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
<i>Anslutningseffekt 1,8kW (16A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		21 120	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 32,6kW till 23,6kW (40A) Reducering av maxkapaciteten, till 150 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-211E - TVÅTANKS TUNNELMASKIN	WD212.211	277 960	3
<i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i>			
<i>INMATNINGSHUV</i>			
<i>FÖRDISK</i>			
<i>KEMDISK</i>			
<i>DUBBEL SLUTSKÖLJ</i>			
<i>Mått: 2255x697x1675/1950 mm (LxDxH/H)</i>			
<i>Inmatningshöjd 850±50mm</i>			
<i>I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri.</i>			
<i>Anslutningseffekt 40,1kW (63A)</i>			
<i>Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext.</i>			
<i>Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll</i>			
<i>VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger.</i>			
<i>Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</i>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<i>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213,43,4kW, huvudsäkring 80A</i>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<i>L=820 mm. Isolerad.</i>			
<i>För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213,43,4kW, huvudsäkring 80A</i>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<i>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213, 46,7 kW, huvudsäkring 80A</i>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<i>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen</i>			
<i>L=400 mm</i>			
<i>Med spolning ovanifrån</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning av maskin mellan diskzoner (1935/770mm)		15 930	3
Delning mellan maskin - torkzon (1655/770mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		20 390	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		28 370	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
<i>Anslutningseffekt 3,4kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 40,1kW till 28,1kW (50A) Reducering av maxkapaciteten, till 200 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Förledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-213 - ICS+ TVÅTANKS TUNNELMASKIN	WD212.213	330 200	3
<i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i>			
<i>INMATNINGSHUV</i>			
<i>FÖRDISK</i>			
<i>KEMDISK</i>			
<i>DUBBEL SLUTSKÖLJ</i>			
<i>Mått: 2255x697x1675/1950 mm (LxDxH/H)</i>			
<i>Inmatningshöjd 850±50mm</i>			
<i>I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri.</i>			
<i>Anslutningseffekt 40,1kW (63A)</i>			
<i>Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext.</i>			
<i>Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll</i>			
<i>VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger.</i>			
<i>Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</i>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<i>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213,43,4kW, huvudsäkring 80A</i>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<i>L=820 mm. Isolerad.</i>			
<i>För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213,43,4kW, huvudsäkring 80A</i>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<i>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-211/213, 46,7 kW, huvudsäkring 80A</i>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<i>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen</i>			
<i>L=400 mm</i>			
<i>Med spolning ovanifrån</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning av maskin mellan diskzoner (1935/770mm)		15 930	3
Delning mellan maskin - torkzon (1655/770mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		20 390	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		28 370	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
<i>Anslutningseffekt 3,4kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 40,1kW till 28,1kW (50A) Reducering av maxkapaciteten, till 200 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Förledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-241E - TVÅTANKS TUNNELMASKIN	WD212.241	291 640	3
<p><i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i> INMATNINGSHUV FÖRDISK MELLANSKÖLJ KEMDISK DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 2555x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk Anslutningseffekt 40,1kW (63A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 43,4kW, huvudsäkring 80A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 ° WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 43,4kW, huvudsäkring 80A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 46,7kW, huvudsäkring 80A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spolning ovanifrån</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning av maskin mellan diskzoner (1935/1070mm)		15 930	3
Delning mellan maskin - torkzon (1655/1070mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbrytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		20 390	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		28 370	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
<i>Anslutningseffekt 3,4kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 40,1kW till 28,1kW (50A) Reducering av maxkapaciteten, till 200 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Förledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-243 - ICS+ TVÅTANKS TUNNELMASKIN	WD212.243	343 350	3
<p><u>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</u> INMATNINGSHUV FÖRDISK MELLANSKÖLJ KEMDISK DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 2555x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System" I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk Anslutningseffekt 40,1kW (63A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 43,4kW, huvudsäkring 80A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 43,4kW, huvudsäkring 80A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-241/243, 46,7kW, huvudsäkring 80A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spolning ovanifrån</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
Delning av maskin mellan diskzoner (1935/1070mm)		15 930	3
Delning mellan maskin - torkzon (1655/1070mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören.</i>			
<i>Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		20 390	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		28 370	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 650	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		34 950	3
<i>Anslutningseffekt 3,4kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		2 640	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i>			
<i>Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 40,1kW till 28,1kW (50A)</i>			
<i>Reducering av maxkapaciteten, till 200 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Förledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-331E - TRETANKS TUNNELMASKIN	WD212.331	356 830	3
<p><u>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</u> INMATNINGSHUV FÖRDISK MELLANSKÖLJ KEMDISK x 2 DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 3455x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk Anslutningseffekt 47,6kW (80A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD331/333, 50,9kW, huvudsäkring 80A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H	WD212.331	35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 ° WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-331/333, 50,9kW, huvudsäkring 80A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-331/333, 54,2kW, huvudsäkring 80A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spolning ovanifrån</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
En delning av maskin mellan diskzon (1935/1970mm)		15 930	3
Två delningar av maskin mellan diskzoner (1935/900/1070mm)		31 860	3
Delning mellan maskin - torkzon (3735/600mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		25 950	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		34 050	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		49 190	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		39 480	3
Anslutningseffekt 4,8kW (20A)			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PPM från diskmaskinen		4 260	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 47,6kW till 35,6kW (63A) Reducering av maxkapaciteten, till 220 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-333 - ICS+ TRETANKS TUNNELMASKIN	WD212.333	408 580	3
<p><u>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</u> INMATNINGSHUV FÖRDISK MELLANSKÖLJ KEMDISK x 2 DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 3455x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System" I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk Anslutningseffekt 47,6kW (80A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD331/333, 50,9kW, huvudsäkring 80A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-331/333, 50,9kW, huvudsäkring 80A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-331/333, 54,2kW, huvudsäkring 80A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spolning ovanifrån</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
En delning av maskin mellan diskzon (1935/1970mm)		15 930	3
Två delningar av maskin mellan diskzoner (1935/900/1070mm)		31 860	3
Delning mellan maskin - torkzon (3735/600mm)		6 490	3
KONTAKTORER			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMERFUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		25 950	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		34 050	3
UPPVÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		49 190	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		39 480	3
<i>Anslutningseffekt 4,8kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PPM från diskmaskinen		4 260	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO)		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 47,6kW till 35,6kW (63A) Reducering av maxkapaciteten, till 220 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-421E - FYRTANKS TUNNELMASKIN	WD212.421	411 370	3
<p><i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i> INMATNINGSHUV FÖRDISK MELLANSKÖLJ KEMDISK x 3 DUBBEL SLUTSKÖLJ Mått: 4355x697x1675/1950 mm (LxDxH/H) Inmatningshöjd 850±50mm I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri. Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk Anslutningseffekt 58,1kW (100A) Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext. Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger. Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</p>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<p>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-421/423, 61,4kW, huvudsäkring 100A</p>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<p>L=820 mm. Isolerad. För montering över kurva 90 °/180 ° WD-kurva. Effekt 3.3 kW. Anslutningseffekt WD-421/423, 61,4kW, huvudsäkring 100A</p>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<p>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW. Anslutningseffekt WD-421/423, 64,7kW, huvudsäkring 100A</p>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<p>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen L=400 mm Med spolning ovanifrån</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
En delning av maskin mellan diskzon (1935/2870mm)		15 930	3
Två delningar av maskin mellan diskzoner (1935/1800/1070mm)		31 860	3
Tre delningar av maskin mellan diskzoner (1935/1800/1970mm)		47 790	3
Delning mellan kemdisk - torkzon (3735/600mm)		6 490	3
KONTAKTORE			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören.</i>			
<i>Om ej annat anges levereras motorskydds brytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMER FUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		30 890	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		38 880	3
UPPÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		54 290	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 600	3
<i>Anslutningseffekt 6,0kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 260	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i>			
<i>Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
<i>Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen</i>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 58,1kW till 46,1kW (80A)</i>			
<i>Reducering av maxkapaciteten, till 230 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-423 - ICS+ FYRTANKS TUNNELMASKIN	WD212.423	486 950	3
<i>INBYGGNADSMÅTT OCH ZONER:</i>			
<i>INMATNINGSHUV</i>			
<i>FÖRDISK</i>			
<i>MELLANSKÖLJ</i>			
<i>KEMDISK x 3</i>			
<i>DUBBEL SLUTSKÖLJ</i>			
<i>Mått: 4355x697x1675/1950 mm (LxDxH/H)</i>			
<i>Inmatningshöjd 850±50mm</i>			
<i>Maskinen har styrsystemet ICS+ "Intelligent Control System"</i>			
<i>I isolerat utförande med komplett värmeåtervinning via kondensbatteri.</i>			
<i>Utrustad med mellanskölj, mellan fördisk och kemdisk</i>			
<i>Anslutningseffekt 58,1kW (100A)</i>			
<i>Maskinen är elektronikstyrd med felindikering i klartext.</i>			
<i>Maskinen har elektronisk slutsköljningskontroll</i>			
<i>VIKTIGT!! Ange matningsriktning vid order Höger-Vänster eller Vänster-Höger.</i>			
<i>Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC.</i>			
TORKZON			
WD-T60		42 650	3
<i>L=600 mm. Isolerad. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-421/423, 61,4kW, huvudsäkring 100A</i>			
Stativ med gallerhylla		6 790	3
Stativ med hyllplan		5 280	3
WD-T80 till kurva V-H		35 220	3
<i>L=820 mm. Isolerad.</i>			
<i>För montering över kurva 90 °/180 °WD-kurva. Effekt 3.3 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-421/423, 61,4kW, huvudsäkring 100A</i>			
WD-T90 (Dubbel)		58 220	3
<i>L=900 mm. Isolerad. Med stativ. Effekt 6.6 kW.</i>			
<i>Anslutningseffekt WD-421/423, 64,7kW, huvudsäkring 100A</i>			
Gallerhylla		2 840	3
Hyllplan		1 280	3
FÖRSPOLNINGSZON-FS40		44 920	3
<i>Förspolning som är integrerad i diskmaskinen</i>			
<i>L=400 mm</i>			
<i>Med spolning ovanifrån</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DELNING AV MASKIN			
En delning av maskin mellan diskzon (1935/2870mm)		15 930	3
Två delningar av maskin mellan diskzoner (1935/1800/1070mm)		31 860	3
Tre delningar av maskin mellan diskzoner (1935/1800/1970mm)		47 790	3
Delning mellan kemdisk - torkzon (3735/600mm)		6 490	3
KONTAKTORE			
Kontaktor* för inmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för utmatningstransportör		3 290	3
Kontaktor* för både in- och utmatningstransportör		5 790	3
<i>*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören.</i>			
<i>Om ej annat anges levereras motorskyddsbytare 0.63 - 1 A.</i>			
TIMER FUNKTIONER			
Timer för förspolning		2 130	3
Timer för trågspolning		3 290	3
Timer för kedjespolning		3 290	3
Timerstart. maskin klar för disk		4 850	3
Styrning till förspolning utan timer		1 250	3
RENSPOLNINGSFUNKTION			
Renspolningsfunktion av diskzoner		30 890	3
Renspolningsfunktion av kondensbatteri		15 760	3
Renspolningsfunktion av diskzoner + kondensbatteri		38 880	3
UPPÄRMNING			
Elektriskt utförande (standard)			
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50 - 149 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		54 290	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150 - 250 kPa (special, kan påverka leveranstiden)		44 600	3
<i>Anslutningseffekt 6.0kW (20A)</i>			
ÖVRIGA TILLVAL			
Spänningsmatning av PRM från diskmaskinen		4 260	3
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		25 960	3
Tryckstegringspump		5 390	3
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	3
<i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i>			
<i>Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</i>			
Genomströmmare 12 kW till recirkulerande slutsköljning		9 040	3
Demi vatten anslutning (avhärdat-RO).		5 790	3
Inkl. rostfria kopplingar och rör, i slutsköljen			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Kallvattenanslutning		3 090	3
Vattenanslutning från golv		1 880	3
Anslutning för effektvakt		7 040	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	3
Förregling av en genomströmmare		540	3
<i>Anslutningseffekt ändras från 58,1kW till 46,1kW (80A)</i>			
<i>Reducering av maxkapaciteten, till 230 korgar/h</i>			
Extern driftindikering		1 220	3
Web Tool med HACCP		3 160	3
<i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i>			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-PRM60 - FÖRSPOLNINGSMASKIN	WD214.4035	75 510	3
<i>Endast till WD-151E/423. För rak anslutning. Matning genom PRM (stångmatning/kedja). Rengöringspistol 240.9009 medföljer. Matningsriktning H-V eller V-H. Mått: 600x691x1432/1950 mm (BxDxH/H)</i>			
TILLVAL			
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 690	3
Stångmatad rakdel. totallängd inkl. PRM = 900mm		16 880	3
Stångmatad rakdel. totallängd inkl. PRM = 1200mm		18 170	3
Stångmatad rakdel. mittplacerad PRM. totallängd inkl. PRM = 1200mm		18 170	3
Stångmatad rakdel. ICS+. totallängd inkl. PRM = 900mm		19 470	3
Stångmatad rakdel. ICS+. totallängd inkl. PRM = 1200mm		20 780	3
Stångmatad rakdel. ICS+. mittplacerad PRM. totallängd inkl. PRM = 1200mm		20 780	3
Separat vattenanslutning för fyllning av PRM		5 890	3
<i>Kan inte kombineras med renspolning av PRM</i>			
Avstängning av PRM vid användning av förhöjd diskorg		1 970	3
<i>Fungerar endast med Nordien diskorg med förhöjningsram, en korg ingår i leverans (ex glas, bestick, brickor eller annat mindre smutsigt disk gods)</i>			
Funktion för renspolning av PRM, knapp i fronten		17 340	3
<i>Roterande spolarm som spolat med varmt färskvatten Separat vattenanslutning med varmvatten Kan inte kombineras med separat vattenanslutning för fyllning av PRM</i>			
SPECIALLÖSNING			
Stångmatad rakdel L = 300 + 600 + X = 900 + X mm		16 880	3
Stångmatad rakdel L = 600 + 600 + X = 1200 + X mm		18 170	3
Stångmatad rakdel L = 300 + 600 + X = 900 + X mm, ICS+		19 470	3
Stångmatad rakdel L = 600 + 600 + X = 1200 + X mm, ICS+		20 780	3
Special längd = X = 200-2750 mm		8 650	3
Special längd = X = 200-2750 mm. extra /m		4 160	3
<i>Totallängd för stångmatning och PRM</i>			
EXTRA			
Anpassning av existerande WD-151E/153 ICS+ till WD-PRM 60/90 (1999 -)	WD742.4659	1 540	3
Anpassning av existerande WD-211E/423 till WD-PRM 60/90 (1999 -)	WD742.4638	1 540	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-PRM90 - FÖRSPOLNINGSMASKIN	WD214.4036	80 030	3
<i>90° hörnanslutning. Endast till WD-151E/423</i> <i>För anslutning till motordriven transportör.</i> <i>Rengöringspistol 240.9009 medföljer.</i> <i>Matningsriktning H-V eller V-H.</i> <i>Mått: 950x950x1413/1930 mm (BxDxH/H)</i>			
TILLVAL			
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		7 890	3
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 690	3
Separat vattenanslutning för fyllning av PRM		5 890	3
<i>Kan inte kombineras med renspolning av PRM</i>			
Avstängning av PRM vid användning av förhöjd diskorg		8 660	3
<i>Fungerar endast med Nordien diskorg med förhöjningsram, en korg ingår i leverans</i> <i>(ex glas, bestick, brickor eller annat mindre smutsigt disk gods)</i>			
Funktion för renspolning av PRM, knapp i fronten		17 340	3
<i>Roterande spolarm som spolrar med varmt färskvatten</i> <i>Separat vattenanslutning med varmvatten</i> <i>Kan inte kombineras med separat vattenanslutning för fyllning av PRM</i>			
EXTRA			
Anpassning av existerande WD-151E/153 ICS+ till WD-PRM 60/90 (1999 -)	WD742.4659	1 540	3
Anpassning av existerande WD-211E/423 till WD-PRM 60/90 (1999 -)	WD742.4638	1 540	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-12 - KOMBIDISMASKIN	WD206.012	165 310	3
<p>Anslutningseffekt 16.7 kW. 35 A Genomströmmare 12 kW. Isolerat utförande med automatisk huv. Invändigt fritt mått: 1100x505*x600mm (BxDxH) * Fritt djup vill gallerplan 570mm Enkelt handgrepp för att växla mellan normal och grovdisk funktion. Inbyggd breaktank och tryck- stegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Utrustad med 2 st diskorgar Utrustad med torkmedelsdosering. Elanslutningskabel L = 3m. Utrustad med renspolningsprogram Mått: 1200x775x1990/2440 mm (BxDxH/H)</p>			
TILLVAL			
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		12 450	3
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		16 250	3
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 150-250kPa (special, kan påverka leveranstiden)		19 960	3
Tömningspump		5 860	3
Utsugningskanal 200 x 100 mm		6 510	3
ECO - FLOW			
<p>Värmeåtervinning genom kondensbatteri. Anslutningseffekt 19.7 kW. 40 A Diskmaskin ansluts med kallvatten. INKL. 15 kW genomströmmare</p>			
Kallvattenansluten maskin.		9 980	3
<p>Extra genomströmmare 9 kW för Ej i kombination med kondenseringsenhet. Anslutningseffekt 25.7 kW. 50 A.</p>			
Nedfällbart gallerplan		9 450	3
<p>För stackning direkt i maskinen utan diskorg Med plats för 9 rader med bakplåtar Med plats för 5 rader med GN-kantiner 1-1 100</p>			
Rostfri korg, 1040x500mm		9 450	3
Nedfällbart gallerplan + rostfri korg		18 900	3
Diskmedelsdosering		3 050	3
Anslutning för effektvakt		6 510	3
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 630	3
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		4 100	3
Panel på vänster sida		1 850	3
Anpassning för PRM7		1 090	3
Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC		8 160	3
EXTRA			
Rostfri korg 1040x500mm	WD206.5273	9 450	3
Korgstopp (vid hörnmatning/ vinkelplacering)	WD306930.31	190	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-90 DUO - KOMBIDISKMASKIN	WD209.095	263 810	2
<p>Anslutningseffekt 11.7 kW. 20 A. Med genomströmmare 9 kW. Isolerat utförande med automatisk huvlyftfunktion. Ångreduceringsfunktion som standard 9 OLIKA DISKPROGRAM Centrifugering före och efter slutsköljning. Inbyggd Break Tank och tryckstegringspump. Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Kapacitet: 6+1 st 1/1- 65 kantiner. Mått: 850x1060x1690/2385 mm (BxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC Innehåller:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 st grovdiskkorg rund rostfri 1 st diskkorg för glas 1 st diskkorg för flata tallrikar 1 st granulattuppsamlare 1 st diskkorg för bestick 1 st skrädspade och 10 kg granulät 			
TILLVAL			
Tömningspump		10 190	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 810	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		20 140	2
ECO - FLOW		28 090	2
<p>Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskinen endast för anslutning med kallvatten. Utrustad med 12 kW genomströmmare. Anslutningseffekt 14.7 kW. 25 A.</p>			
Genomströmmare 12 kW för kallvattenansluten maskin.		780	2
<p>Anslutningseffekt 14.7 kW. 25 A.</p>			
Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter		3 160	2
EXTRA UTRUSTNING			
Fällbartbord vänster	WD209.7453	6 210	2
Fällbartbord höger	WD209.7452	6 210	2
Fällbartbord front	WD209.7451	6 210	2
Grovdiskkorg rund rostfri	WD209.7450	8 510	2
Diskkorg för ABC-kantiner	WD209.7489	25 390	2
Granulät 10 kg	WD209.7260	1 750	2
Skrädspade	WD209.7261	360	2
Flexibel insats	WD209.7481	4 930	2
Kastrullstöd	WD209.7252	1 970	2
Slevhållare. används tillsammans med art.nr. 209.7252	WD209.7251	1 270	2
Hållare för GN-2/1 kantiner. galler. bakplåtar	WD209.7484	4 860	2
Hållare för GN-1/3, 1/6 och 1/9 kantiner	WD209.7485	6 200	2
Hållare för GN-1/4 kantiner	WD209.7486	6 200	2
Gummisspännare	WD209.7272	940	2
Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm	WD209.7462	10 690	2
Skrädbänk, 870x1165mm	WD209.7270	25 940	2
(välj även mellanplåt sida alternativt mellanplåt front)			
Mellanplåt sida, B=500mm	WD209.7463	1 630	2
Mellanplåt front, B=500mm	WD209.7464	1 630	2
Rengöringspistol med slang L=6m inkl termostatblandare	WD209.7290	10 860	2



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-90GR - GROVDISKMASKIN			
<p>Anslutningseffekt 11.3 kW. 20 A. Isolerat utförande med lucka. Ångreduceringsfunktion som standard 6 diskprogram. Roterande diskgoods under disk och slutsköljning. Centrifugering före och efter slutsköljning. Mått: 878x955x1882 mm (BxDxH) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC</p>			
WD-90GR HC	WD209.090	261 050	2
<p>Innehåller: 1 st sexkantkassett 1 st grythållare 1 st hållare för 2/1-kantiner. galler eller bakplåtar Skrädspade samt 10 kg granulät Kapacitet: 6 st 1/1-65 kantiner</p>			
WD-90GR Flex	WD209.090	277 120	2
<p>Innehåller: 1 st fyrkantkassett 3 st grytgaller 3 st stödväggar 1 st flexibel insats Skrädspade samt 10 kg granulät Kapacitet: 4 st 1/1-100 kantiner</p>			
TILLVAL			
Tömningspump (levereras endast i kombination med Break Tank)		9 400	2
Marint utförande 400V/3/50 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		9 810	2
Marint utförande 440V/3/60 utan nolla (special, kan påverka leveranstiden)		20 140	2
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50-250kPa (special, kan påverka leveranstiden)		19 200	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	2
<p><i>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump</i> Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</p>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		7 000	2
Anslutning för effektvakt		6 780	2
Anslutning för effektvakt Sicotronic		8 800	2
Extern driftindikering		1 180	2
Web Tool med HACCP		3 160	2
<p><i>Dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</i></p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
EXTRA UTRUSTNING TILL WD-90GR HC			
Slevhållare. används tillsammans med art.nr. 209.7252.	WD209.7251	1 270	2
Kastrullstöd	WD209.7252	1 970	2
ABC kantin- och lockhållare	WD209.7253	630	2
Hållare för små grytor	WD209.7254	1 010	2
Hållare för stora grytor och blandningskärl	WD209.7255	1 090	2
Hållare för tillbehör	WD209.7257	4 040	2
Kassett för ABC-kantiner	WD209.7259	8 120	2
Granulat 10 kg	WD209.7260	1 750	2
Skrädspade	WD209.7261	360	2
Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm	WD209.7262	10 690	2
Kastrullhållare	WD209.7268	1 170	2
Skrädbänk, 870x1165mm	WD209.7270	25 940	2
Gummispännare	WD209.7272	940	2
Kassett för stor plastlåda	WD209.7275	15 120	2
Nätkorg	WD209.7278	5 250	2
Hållare för små grytor och skålar	WD209.7279	4 290	2
Flexibel insats	WD209.7283	4 930	2
Hållare för 2/1 kantiner, galler, bakplåtar	WD209.7284	4 860	2
Sexkantskassett	WD209.7285	9 210	2
Diskkorg för 4 st 1/1 kantiner - 200 mm djupa	WD209.7287	10 460	2
Rengöringspistol med slang L=6m inkl termostatblandare	WD209.7290	10 860	2
Hjälpmedel för olika typer av diskgodis utvecklas och offereras på begäran.			
EXTRA UTRUSTNING TILL WD-90GR FLEX			
Hållare för tillbehör. placeras på maskinen hö. eller vä. sida.	WD209.7257	4 040	2
Kassett för ABC-kantiner	WD209.7259	8 120	2
Granulat 10 kg	WD209.7260	1 750	2
Skrädspade	WD209.7261	360	2
Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm	WD209.7262	10 690	2
Skrädbänk, 870x1165mm	WD209.7270	25 940	2
Allroundhållare	WD209.7273	3 760	2
Kassett för stor plastlåda	WD209.7275	15 120	2
Fyrkantskassett	WD209.7276	18 440	2
Slevhållare	WD209.7277	3 880	2
Nätkorg	WD209.7278	5 250	2
Hållare för små grytor	WD209.7279	4 290	2
Stödvägg	WD209.7280	1 000	2
Flexibel insats. Används i kombination med 209.7354	WD209.7281	2 770	2
Hållare för 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner	WD209.7282	3 050	2
Hållare för 1/4, 1/6 kantiner	WD209.7286	3 050	2
Grytgaller	WD209.7354	610	2
Rengöringspistol med slang L=6m inkl termostatblandare	WD209.7290	10 860	2
Hjälpmedel för olika typer av diskgodis utvecklas och offereras på begäran.			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD-100GR - GROVDISKMASKIN			
<p>Anslutningseffekt 21 kW. 35 A. Isolerat utförande med automatisk lucka. Värmeåtervinning med kondensbatteri och ångreduceringsfunktion, 6 olika diskprogram - P1-P3 med granulät och centrifugering (5 / 8 / 10,3min) - P4-P6 utan granulät med centrifugering (2,3 / 3,8 / 6,8min) Roterande diskgoods under disk och slutsköljning. Centrifugering före och efter slutsköljning. Mått: 1051x1188x1968/2155 mm (BxDxH/H) Web Tool med HACCP dokumentation för anslutning till extern PC</p>			
WD-100GR - Frontmatad	WD209.100	393 090	2
<p>Innehåller: Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm Kombikassett x1 3 st stödvägg kantinlock 4 st grytgaller 3 st glidskena kort 1 st glidskena lång Skrädspade samt 10 kg granulät Kapacitet: 8 st 1/1-kantiner</p>			
WD-100GR - Genommatad. riktning H-V / V-H	WD209.100	420 500	2
<p>Innehåller: Inmatningsbänk - 1600mm (1200+400) Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm Kombikassett x2 6 st stödvägg kantinlock 4 st grytgaller 6 st glidskena kort 2 st glidskena lång Skrädspade samt 10 kg granulät Kapacitet: 8 st 1/1-kantiner</p>			
TILLVAL			
Tömningspump (levereras endast i kombination med Break Tank)		8 970	2
Ånguppvärmt utförande. ångtryck 50-250kPa (special, kan påverka leveranstiden)		31 510	2
Tryckstegringspump		5 390	2
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.		8 620	2
<p>BREAK TANK inkl. tryckstegringspump Detta val ska göras om inte externt återsugningsskydd monterats.</p>			
Rostfria kopplingar i slutsköljningen		7 000	2
Anslutning för effektvakt		7 040	2
Anslutning för effektvakt Sicotronic		9 150	2
Extern driftindikering		1 220	2
Panel höger sida		1 870	2
Höjbar maskin		23 770	2
Rengöringspistol med slang L=6m inkl termostatblandare		10 860	2
Web Tool med HACCP		3 160	2
<p>dokumentation samt kostnads- och konsumtions- rapporter</p>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
EXTRA UTRUSTNING			
Granulat 10 kg	WD209.7260	1 750	2
Skrädspade	WD209.7261	360	2
Inmatningsbänk till frontmatad maskin (vagn utgår)	WD209.7337	27 530	2
Kombikassett	WD209.7340	16 990	2
Stödvägg kantinlock	WD209.7341	650	2
Glidskena lång	WD209.7342	1 120	2
Glidskena kort	WD209.7343	530	2
Allroundhållare	WD209.7350	1 540	2
Flexibel insats	WD209.7351	1 830	2
Grythållare	WD209.7352	1 250	2
Slevhållare	WD209.7353	1 770	2
Grytgaller	WD209.7354	610	2
ABC-kantin. hållare	WD209.7356	1 060	2
Nätkorg	WD209.7357	3 230	2
Hållare för glidskenor. för väggplacering	WD209.7358	2 260	2
Hållare för stödvägg. för väggplacering	WD209.7359	1 360	2
Hållare för tillbehör. för väggplacering	WD209.7360	1 370	2
Bordsvagn i rostfritt med klaff, 620x620x870mm	WD209.7362	16 760	2
Kassett för 500x500 diskorg	WD209.7364	15 790	2
Gallerlock för 500x500 diskorg används i kombination med 209.7364.	WD209.7365	1 850	2
Kantinhållare GN1/3. 1/6. 1/9	WD209.7366	5 220	2
Bestickhållare	WD209.7367	3 400	2
Kantinhållare GN2/8	WD209.7368	5 220	2
Inmatningsbänk - 1600mm (1200+400)	WD209.7372	27 530	2
Anslutningsbana. speciallängd. L = 180 - 840 mm. (Passar INTE 209.7372)	WD209.7375	1 360	2
<i>Längd anges vid beställning.</i>			
Anslutningsbana. speciallängd. L = 180 - 840 mm. (Passar 209.7372)	WD209.7376	1 360	2
<i>Längd anges vid beställning.</i>			
Rengöringspistol med slang L=6m inkl termostatblandare	WD209.7290	10 860	2
Hjälpmedel för olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
SORTERINGSBÄNK H/V alt. V/H.	WD240.4620		
<i>Utrustad med stänkplåt. underhylla. utslagsvask med gummiring. besticklåda. silhink. bräddavlopp. avstängningskran.</i>			
Sorteringsbänk L=1160mm		17 760	3
Sorteringsbänk L=1660mm		18 810	3
TILLVAL			
Anslutningsplan. L=+300 för anslutning mot diskmaskinens front	WD240.4620	1 060	3
Sorteringshylla L=500 mm	WD240.4620	1 580	3
Sorteringshylla L=1000 mm bara för sorteringsbänk L=1660 mm	WD240.4620	1 900	3
Spolenhet.slangvinda 3 meter.	WD240.4620	6 210	3
<i>Med anslutnings slang (2 meter). inkl. fäste</i>			
Spolenhet.slangvinda 6 meter.	WD240.4620	6 730	3
<i>Med anslutnings slang (2 meter). inkl. fäste</i>			
Termostatblandare inkl. fäste	WD240.4620	4 100	3
Pistodusch med termostatblandare för stänkplåtsmontage	WD240.9010A	7 910	3
<i>Förspolningsalternativ</i>			
EXTRA UTRUSTNING			
Spolenhet Mini. slangvinda 1.8 meter.	WD240.4631	4 730	3
<i>Inkl. avstängningskran och enkel termostatblandare. Placering under anslutningsplan</i>			
Avlastningsbord liten inkl. fästhål för avskrapare. 330mm x 460mm	WD240.4634	900	3
Avlastningsbord stor inkl. fästhål för avskrapare. 460mm x 460mm	WD240.4635	1 000	3
Avskrapare inkl. fäste	WD240.4637	980	3
Avlastningsbord stor med utslagsvask	WD240.4639	1 920	3
Avfallskärl (45 liter) inkl. Hjulunderede	WD240.4636	3 260	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
BASSÄNGBANA	WD240.4512		
<i>Med glidskenor, utformade så att diskorgen inte kan falla ner</i>			
<i>Rostfri silkorg som är integrerad med nivåöret</i>			
<i>Ange matningsriktning samt placering</i>			
Längd 1 000 mm		15 190	3
Längd 1 250 mm		15 930	3
Special Längd=600-2500 mm		10 470	3
Special Längd=600-2500 mm. extra kostnad /m		5 640	3
TILLVAL			
Stänkplåt med pistoldusCHFäste L=600-2500 mm	WD240.4512	4 330	3
Stänkplåt med pistoldusCHFäste. Extra / m	WD240.4512	1 060	3
Fäste för pistoldusch	WD240.4512	3 010	3
Bänkplan integrerad med bassängbana. L= 400 -2500 mm	WD240.4512	8 760	3
Bänkplan integrerad med bassängbana. Extra / m	WD240.4512	2 160	3
Anslutningsplan mot WD front L = 300mm		4 360	3
<i>för anslutning mellan WD-6/7 och bassängbana eller rullbana.</i>			
Pistoldusch med termostatblandare för väggmontage	WD240.9010	7 910	3
Pistoldusch med termostatblandare för stänkplåtsmontage	WD240.9010A	7 910	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
HÖRNMATNING H/V alt. V/H			
L=630 mm	WD240.4065	14 040	3
L=630 mm. för ICS+ inkl. utflyttad fotocell		17 810	3
Special längd=631-2785 mm		14 040	3
Special längd=631-2785 mm. extra /m	WD240.4065	4 160	3
Special längd=631-2785 mm. för ICS+ inkl. utflyttad fotocell		17 810	3
Special längd=631-2785 mm. för ICS+ inkl. utflyttad fotocell. extra /m	WD240.4065	4 420	3
<i>Genommatning (för att ansluta en rakdel innan en PRM)</i>			

GÄLLER FR.OM. 2019-09-01 -rev1



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
RULLBANA	WD240.4700		
<i>Fast rullbana</i>			
<i>Med rostfria ben. Ange matningsriktning samt placering</i>			
<i>Långa rullar i kassetlösning (ca 500x500mm)</i>			
<i>Urtag i hela banans längd, fasad kant längs hela banan</i>			
L = 600mm		8 220	3
L = 1100mm		10 360	3
L = 1600mm		12 510	3
L = 2100mm		14 660	3
L = 2600mm		16 810	3
L = 3100mm		18 960	3
TILLVAL			
Utsvängbar rullbana, länkhjul Ø100mm		2 820	3
Länkhjul Ø 125mm		100	3
Genommatning (för att koppla ihop 2st rullbanor eller skapa bufferzon)		3 090	3
Marint utförande, endast till fast rullbana		320	3
Gallerhylla (i sektioner)		740	3
Hyllplan, släta i rostfritt (i sektioner)		740	3
Gejderfacksmodul för 3 st diskkorg 500x500		2 060	3
Ändlägesbrytare ink. kabel		2 850	3
Vinkelanslutning mot HUV-maskin		370	3
Rullanslutningsplan, för anpassning av längd (100-700mm)		5 070	3
<i>Längd på anslutningsplan L = (pris/m)</i>		4 000	3
Anslutningsplan mot WD front L = 300mm	WD240.4517	4 360	3
<i>för anslutning mellan WD-6/7 och bassängbana eller rullbana.</i>			



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
GÄLLER FR.OM. 201			
KURVOR			
STÅNGMATAD KURVA H-V / V-H - INMATNING			
Stångmatad kurva* WD-C90 (ej i kombination med ICS+)		19 080	3
*Vid stångmatad kurva på inmatningssidan, måste det vara en rakdel min. 260 mm mellan kurvan och inmatningshuvuven. ICS+ och stångmatade kurvor på utmatningen fungerar inte, diskorgarna kläms i kurvan			
Stångmatad rakdel - INMATNING			
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm	WD240.4050	8 650	3
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm. extra /m	WD240.4050	4 160	3
STÅNGMATAD KURVA H-V / V-H - UTMATNING			
Stångmatad kurva* WD-C90 (ej i kombination med ICS+)	WD240.4546	19 080	3
Stångmatad kurva* WD-C180 (ej i kombination med ICS+)	WD240.4546	25 400	3
ICS+ och stångmatade kurvor på utmatningen fungerar inte, diskorgarna kläms i kurvan			
Stångmatad rakdel - UTMATNING			
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm		8 650	3
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm. extra /m		4 160	3
KEDJEDRIVEN KURVA H-V / V-H			
WD-CDC90 - Motordriven 90° kurva, kedjetransportör	WD240.4556	30 090	3
Levereras i platt paket, montering sker av kund vid installation			
WD-CDC180 - Motordriven 180°-kurva, kedjetransportör	WD240.4556	39 710	3
Anslutningseffekt 0,12kW			
GÄLLER FR.OM. 2019-09-01 -rev1			
Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
DISKRUMSUTRUSTNING - ÖVRIGT			
RULLANSLUTNING			
Rullanslutning mellan tunneldiskmaskin och motordriven kurva.	WD240.4560	5 070	3
Rullanslutning, långa rullar L = 200-1000 mm. Pris/m	WD240.4560	4 000	3
Anslutningsplan mot WD front L = 300mm	WD240.4517	4 360	3
för anslutning mellan WD-6/7 och bassängbana eller rullbana.			
STÅNGMATAD RAKDEL			
För anslutning mot tunneldiskmaskin. L=260-2750 mm		8 650	3
För anslutning mot tunneldiskmaskin. Extra /m		4 160	3
Pistoldusch med termostatblandare för väggmontage	WD240.9010	7 910	3
Pistoldusch med termostatblandare för stänkplåtsmontage	WD240.9010A	7 910	3
Rengöringspistol	WD240.9009	2 250	3
TORKZON WD-T60F	WD212.4025	41 030	3
Fristående L=600 mm. Extra utrustning för rullbanor eller rakdelar Isolerad med automatisk start. Separat elektrisk anslutning. 3.3 kW. För installation på en WD rullbana eller rakdel.			
Extra utrustning för tunneldiskmaskiner			
Rörledning för anslutningskabel. L=1200 mm	WD212.4102	1 090	3



Benämning	Art.nr	SEK	R.kod
WD - DISKKORGAR			
Glasdiskkorg	WD201.0558	840	2
Diskorg för flata tallrikar GUT	WD009.9011	240	4
Diskorg GUT 10-förpackning	WD009.9011K	2 210	4
Diskorg för djupa tallrikar GRT	WD009.9012	240	4
Diskorg GRT 10-förpackning	WD009.9012K	2 210	4
Diskorg för bestick BRB	WD009.9013	240	4
Diskorg BRB 10-förpackning	WD009.9013K	2 210	4
Diskorg för glas BLG	WD009.9014	240	4
Diskorg BLG 10-förpackning	WD009.9014K	2 210	4
Diskorg för glas. höga kanter för korgdispenser. SGG	WD009.9018	250	4
Diskorg SGG 8-förpackning	WD009.9018K	1 830	4
Diskorg GUT. utan gavel. för brickor större än 460 mm	WD009.9017	320	4
Diskorg BLG. utan gavel	WD009.9025	320	4
Bestickkorg 430x210. 8-facks BEG	WD009.9016	240	4
Start Kit Wexiödiskkorgar	WD009.9031K	1 910	4
<i>4st GUT, 2st BRB, 2st BLG, 1st GRT, 1st SGG</i>			
Rostfri bestickkorg 340x160. 8-facks	WD4550130	3 360	21
Bestickcylinder	WD4550134	50	21
Kantinställ. används i kombination med art.nr. 9-9025	WD4550070	800	21
Kantinstöd. används i kombination med art.nr. 9-9025	WD02992.31	380	21
Rostfri spillback för 46x46 cm korgar	WD4550128	660	21
Rostfri spillback för 50x50 cm korgar	WD4550064	660	21
Överläggsgaller för 50-korg	WD009.9023	340	21
Diskkorgshållare för väggmontage. endast för WD-diskkorgar	WD009.9029	1 290	21



Wexiödisk^W

Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-352 45 Växjö, SWEDEN
TEL: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 E-MAIL: wexiodisk@wexiodisk.com
www.wexiodisk.com